



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## PS2-500

5000008794

[Startseite](#) >> [Katalog](#) >> [Produkte](#) >> [Pumpen](#) >> [Schmutzwasserpumpen](#) >> [Tauchpumpen](#) >> **PS2-500**

## PS2-500

Materialnummer 5000008794

Wechselstrom-Tauchpumpe mit Storzkupplung 2 Zoll, Schuko-Stecker, Schwimmer.



## Produktdetails

- Modellvielfalt:
- Bodensaugplatte für PST2-400
- Zuverlässiger Schutz gegen Kriechwasser
- Perfekte Abdichtung des Motorraums durch doppelte, innenliegende Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- Ölverteiler für zuverlässige Schmierung in jeder Lage
- Trockenlaufsicher
- Stahlhülse mindert Verschleiß der Welle

## Lieferumfang

- Pumpe
- Betriebsanleitung

## Technische Daten

### PS2-500

#### E-MOTOR

Nenn Drehzahl	3.000 1/min
---------------	-------------

---

#### EL. LEISTUNGSANGABEN

Nennspannung	230 V
--------------	-------

---

Nennfrequenz	50 Hz
--------------	-------

---

Phasen	1 ~
--------	-----

---

Anlaufstrom Leerlauf	7,0 A
----------------------	-------

---

Anlaufstrom Vollast	2,9 A
---------------------	-------

---

#### MECH. ANGABEN

Länge	185 mm
-------	--------

---

Breite	185 mm
--------	--------

---

Höhe	355 mm
------	--------

---

Betriebsgewicht	9,5 kg
-----------------	--------

---

Saug-/Druckstutzen-Durchmesser	50 mm
--------------------------------	-------

---

#### MECH. LEISTUNGSANGABEN

Fördermenge max.	220 l/min
------------------	-----------

---

Feststoff-Durchmesser max.	6,0 mm
----------------------------	--------

---

Förderhöhe max.	11,0 m
-----------------	--------

---

## ELEKTRIK

Länge Kabel	10,00 m
Leitungsquerschnitt	1,0 mm <sup>2</sup>

## MECH. LEISTUNGSANGABEN

Fördermenge max.	58,1 gal/m
Feststoff-Durchmesser max.	0,2 in
Förderhöhe max.	36,1 ft

## EL. LEISTUNGSANGABEN

Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 Hz
Phasen	1 ~
Anlaufstrom Leerlauf	7,0 A
Anlaufstrom Vollast	2,9 A

## E-MOTOR

Nenn Drehzahl	3.000 1/min
---------------	-------------

## ELEKTRIK

Länge Kabel	32,8 ft
Leitungsquerschnitt	0,0 in <sup>2</sup>

## MECH. ANGABEN

Länge	7,3 in
Breite	7,3 in
Höhe	14,0 in
Betriebsgewicht	20,9 lb
Saug-/Druckstutzen-Durchmesser	2,0 in

### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Copyright © 2023 Wacker Neuson SE.